



BERTI[®]
MACCHINE AGRICOLE

AF
AF/L
AF/REV



Trinciatutto da vigneto e frutteto per trattori da 30 a 90 HP



Mulchers for vineyard and orchard for tractors from 30 to 90 HP



Mulchgeräte für Wein- und Obstbau für Traktoren von 30 bis 90 PS



Broyeurs à vignobles et vergers pour tracteurs de 30 a 90 CV



Trituradoras para viñedos y frutales para tractores de 30 a 90 CV

AF



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Trinciatrice da vigneto e frutteto per erba e sarmenti fino a Ø 4-5 cm., da applicare a trattori con potenza compresa tra 30 e 60 HP.



Broyeur à vignobles et vergers indiqué pour broyer l'herbe, les buissons et les sarments allant jusqu'à Ø 4-5 cm., pour les tracteurs de 30 à 60 CV.



Mulcher for vineyard and orchard, suited to mulch grass, bushes and pruning up to Ø 4-5 cm. For tractors from 30 to 60 HP.



Trituradora para viñedos y frutales. Apta para triturar hierba y material leñoso de hasta 4-5 cm. de diámetro para tractores con una potencia entre 30 y 60 CV.



Gerät für den Wein- und Obstbau, für Traktoren von 30 bis 60 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Gras, Büsche und Reisig bis Ø 4-5 cm.

Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
AF 135	135	30	60	715 635 345 1005 715 735	12	36	3	540 (1000)	85	150	100	375	460
AF 145	145	30	60	345 1105 715 885	14	42	3	540 (1000)	85	160	100	400	480
AF 160	160	40	60	345 1255 715 1085	14	42	3	540 (1000)	85	175	100	425	500
AF 180	180	40	60	345 1455	16	48	3	540 (1000)	85	195	100	460	525




- Attacco ai tre punti spostabile meccanicamente, Cat. I.
- Displaceable three point linkage, Cat. I (mechanical).
- Versetzbarer Dreipunktbock, Kat. I (mechanischer).
- Attelage déportable à 3 points, Cat. I (mécanique).
- Enganche a los 3 puntos del tractor desplazable, Cat. I (desplazamiento mecánico).



- Rullo livellatore regolabile con pulirullo.
- Adjustable and levelling roller with scraper.
- Einstellbare Stützwalze mit Abstreifer.
- Rouleau palpeur réglable avec décrotoir.
- Rodillo nivelador con polirollo.




- Fiancata destra arrotondata e priva di sporgenze.
- Chamfered profile on the right hand side, with no juts.
- Seitliche Abschrägung auf Rahmen, ohne Vorsprünge.
- Coin côté droit arrondi et sans saillies.
- Ángulo costado derecho redondeado y sin salientes.



- PTO 540/1000 g/min (invertendo le pulegge).
- PTO 540/1000 rpm (reversing the pulleys).
- Getriebe 540 oder 1000 U/min (Umkehrbare Riemenscheibe).
- PDF 540/1000 t/min (en inversant les poulies).
- PTO 540/1000 g/min (invirtiendo las poleas).



Optional



H = 42 cm

OPTIONALS



- Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi.
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings.
- Hydraulische Seitenverschiebung mit Schläuchen und Schnellkupplungen.
- Déport hydraulique avec tuyaux et prises rapides.
- Desplazamiento hidráulico con tubos y acoples rápidos.



- Slitte di appoggio.
- Skids.
- Satz Kufen.
- Jeu patins.
- Patines.



- Attacco centrale.
- Centre mounted linkage.
- Mittiger Anbau.
- Attelage axial.
- Enganche central.



- Albero cardanico.
- Pto drive shaft.
- Gelenkwelle.
- Arbre cardan.
- Cardan.

Mod.	mm	
AF 160	893	707
	520	1080
AF 180	893	907
	520	1280

AF/L



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Trinciatrice da vigneto e frutteto per erba e sarmenti fino a Ø 5-6 cm., da applicare a trattori con potenza compresa tra 40 e 90 HP.



Broyeur à vignobles et vergers indiqué pour broyer l'herbe, les buissons et les sarments jusqu'à Ø 5-6 cm., pour tracteurs de 40 à 90 HP.



Mulcher for vineyard and orchard, suited to mulch grass, bushes and pruning up to Ø 5-6 cm. for tractors from 40 to 90 HP.



Trituradora para viñedos y frutales. Apta para triturar hierba y material leñoso de hasta 5-6 cm. de diámetro para tractores con una potencia entre 40 y 90 CV.



Mulchgerät für Wein- und Obstbau, für Traktoren von 40 bis 90 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Gras und Reisig bis Ø 5-6 cm.


Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
AF/L 105	105	40	90	600450 360690	10	30	3	540 (1000)	90	120	100	395	475
AF/L 115	115	40	90	650500 360790 700550	10	30	3	540 (1000)	90	130	100	410	490
AF/L 125	125	40	90	360890 700650	12	36	3	540 (1000)	90	140	100	425	510
AF/L 135	135	40	90	360990 700750	12	36	3	540 (1000)	90	150	100	440	530
AF/L 145	145	40	90	3601090 700900	14	42	3	540 (1000)	90	160	100	465	560
AF/L 160	160	50	90	3601240 7001100	14	42	3	540 (1000)	90	175	100	500	595
AF/L 180	180	50	90	3601440 8101190	16	48	4	540 (1000)	90	195	100	545	640
AF/L 200	200	50	90	4401560	18	54	4	540 (1000)	90	215	100	590	685



- Attacco ai tre punti spostabile meccanicamente, Cat. I e tirante terzo punto.
- Displaceable three points linkage, Cat. I (mechanical) and top link tie-rod.
- Versetzbarer Dreipunktbock, Kat. I (mechanischer) und Oberlenk Zugstange.
- Attelage déportable à 3 points, Cat. I (mécanique) et tige de renfort au troisième point.
- Enganche a los 3 puntos desplazable Cat. I (desplazamiento mecánico), y tirante de refuerzo.




- Rullo livellatore regolabile con pulirullo.
- Adjustable and levelling roller with scraper.
- Einstellbare Stützwalze mit Abstreifer.
- Rouleau palpeur réglable avec décattoir.
- Rodillo nivelador con polirodillo.




- PTO 540/1000 g/min (invertendo le pulegge).
- PTO 540/1000 rpm (reversing the pulleys).
- Getriebe 540 oder 1000 U/min (Umkehrbare Riemenscheibe).
- PDF 540/1000 t/min (en inversant les poulies).
- PTO 540/1000 g/min (invertiendo las poleas).



- Tenditore automatico delle cinghie.
- Full automatic belts adjuster.
- Automatische Riemenspannung.
- Tendeur automatique des courroies.
- Tensor automático de las correas.



Optional



- Fiancata destra arrotondata e priva di sporgenze.
- Chamfered profile on the right hand side, with no juts.
- Seitlich Abschrägung auf Rahmen, ohne Vorsprünge.
- Coin côté droit arrondi et sans saillies.
- Ángulo costado derecho redondeado y sin salientes.

OPTIONALS



- Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi.
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings.
- Hydraulische Seitenverschiebung mit Schläuchen und Schnellkupplungen.
- Déport hydraulique avec tuyaux et prises rapides.
- Desplazamiento hidráulico con tubos y acoples rápidos.



- Rastrelli raccoglitori.
- Collecting rakes.
- Satz Sammelrechen.
- Râteaux ramasseurs.
- Rastrillos recogedores.



- Rullo posteriore livellatore con diametro maggiorato.
- Rear levelling roller with increased diameter.
- Einstellbare Stützwalze mit vergrößertem Durchmesser.
- Rouleau niveleur arrière avec majeur diamètre.
- Rodillo nivelador trasero de mayor diámetro.



- Albero cardanico.
- Pto drive shaft.
- Gelenkwelle.
- Arbre cardan.
- Cardan.




- Slitte di appoggio.
- Skids.
- Satz Kufen.
- Jeu patins.
- Patines de apojo.



- Attacco centrale.
- Centre mounted linkage.
- Mittiger Aufbau.
- Attelage axial.
- Enganche central.

Mod.	
mm	
AF/L 160	980 620
	605 995
AF/L 180	980 820
	605 1195
AF/L 200	1150 850
	780 1220

AF/REV



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Trinciatrice compatta applicabile su sollevatore anteriore o posteriore del trattore, anche a guida retroversa, con potenze comprese tra 40 e 90 HP. Consigliata per vigneti e frutteti per la trinciatura di erba, sarmenti, ramaglia fino a Ø 5-6 cm.



Broyeur réversible pour tracteurs de 40 à 90 CV. Il est indiqué pour broyer l'herbe, les buissons et les sarments allant jusqu'à Ø 5-6 cm. dans les vignobles ou les vergers.



Mulcher to fit front tractors' linkage or reverse-drive tractors, from 40 to 90 HP. Suited to mulch grass, bushes and pruning up to Ø 5-6 cm. on vineyards and orchards.



Desbrozadora para enganchar en posición frontal o en tractores reversibles. Para tractores desde 40 hasta 90 CV de potencia. Apta para la trituración de hierba y material leñoso de hasta 5-6 cm. Ø en viñedos y frutales por ejemplo.




Heck- und Frontanbau Mulchgerät für Wein- und Obstbau, für Traktoren von 40 bis 90 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Gras und Reisig bis Ø 5-6 cm.


Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
AF/REV 105	105	40	90		10	30	3	540 (1000)	90	125	118	455	535
AF/REV 115	115	40	90		10	30	3	540 (1000)	90	135	118	465	545
AF/REV 125	125	40	90		12	36	3	540 (1000)	90	145	118	475	560
AF/REV 135	135	40	90		12	36	3	540 (1000)	90	155	118	485	575
AF/REV 145	145	40	90		14	42	3	540 (1000)	90	165	118	505	600
AF/REV 160	160	50	90		14	42	3	540 (1000)	90	180	118	550	645
AF/REV 180	180	50	90		16	48	4	540 (1000)	90	200	118	595	690
AF/REV 200	200	50	90		18	54	4	540 (1000)	90	220	118	645	740



- Doppio attacco ai tre punti spostabile meccanicamente e reversibile, Cat. I.
- Displaceable and reversible double three points linkage, Cat. I (mechanical).
- Doppelter Versetzbarer und umkehrbarer Dreipunktbock, Kat. I (mechanischer).
- Double attelage déportable et réversible à 3 points, Cat. I (mécanique).
- Doble enganche a los 3 puntos desplazable y reversible, Cat. I (desplazamiento mecánico).



- Rullo livellatore regolabile con pulirullo.
- Adjustable and levelling roller, with scraper.
- Einstellbare Stützwalze mit Abstreifer.
- Rouleau palpeur réglable avec décrotoir.
- Rodillo nivelador con polirodillo.





- Tenditore automatico delle cinghie.
- Full automatic belts adjuster.
- Automatische Riemenspannung.
- Tendeur automatique des courroies.
- Tensor automático de las correas.



- Fiancata destra arrotondata e priva di sporgenze.
- Chamfered profile on the right hand side, with no juts.
- Seitlich Abschrägung auf Rahmen, ohne Vorsprungen.
- Coin côté droit arrondi et sans saillies.
- Ángulo costado derecho redondeado y sin salientes.



- Slitte di appoggio.
- Skids.
- Satz Kufen.
- Jeu patins.
- Patines de apojo.



Optional

OPTIONALS




- Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi.
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings.
- Hydraulische Seitenverschiebung mit Schläuchen und Schnellkupplungen.
- Déport hydraulique avec tuyaux et prises rapides.
- Desplazamiento hidráulico con tubos y acoples rápidos.



- Attacco centrale.
- Centre mounted linkage.
- Mittiger Aufbau.
- Attelage axial.
- Enganche central.

Mod.	
mm	
AF/REV 160	980 620
	605 995
AF/REV 180	980 820
	605 1195
AF/REV 200	1150 850
	780 1220



- Rullo posteriore livellatore con diametro maggiorato
- Rear levelling roller with increased diameter
- Einstellbare Stützwalze mit vergrößertem Durchmesser.
- Rouleau niveleur arrière avec majeur diamètre
- Rodillo nivelador trasero de mayor diámetro



- Rastrelli raccoglitori.
- Collecting rakes.
- Satz Sammelrechen.
- Râteaux ramasseurs.
- Rastrillos recogedores.



- Albero cardanico.
- Pto drive shaft.
- Gelenkwelle.
- Arbre cardan.
- Cardan.




www.bertima.it



AF



AF/L



AF/REV

Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore • All pictures and data above are indicative only and not binding for the manufacturer • Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Zeichnungen sind annähernd und unverbindlich • Toutes les données insérées dans ce catalogue ont été indiquées seulement à titre de renseignement • Las fotografías y los datos mostrados son meramente indicativos y podrían ser variados sin previo aviso por el fabricante.



BERTI
MACCHINE AGRICOLE



Via Musi, 1/A-3-4 - 37042 Caldiero (VR) ITALY
Tel. +39.045.6139711 - Fax +39.045.6150251
info@bertima.it



MADE IN ITALY